




LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:												
Lp	Qm	Symbol	Nazwa	Elektronika / modul	Stwiernie	Czas polizowania	System	Tryb pracy	Stopien	Kolor	Montaz	Uwagi
1	X520d		EXIT S	PREMIUM	325mm	1H	AT	SE	IP65	WH	nastropowy/dostawowy	
2	VS11s		LOVATO N	ECO	180mm	1H	AT	SE	IP41	WH	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VS12s		LOVATO N	ECO	180mm	1H	AT	SE	IP41	WH	nastropowy	soczewka koryzlowa wazka

- [illegible]

UWAGI:

1. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy "+T" jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w układ HTR-25.
2. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy "+B" jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w plastik (dotyczy oprawy typu EXT).
3. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy "+K" jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w zestaw do montażu podłogowego.
4. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy "+B8" jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w duży BOX.

KOLOR OPRAW  
WH - oprawa w kolorze białym

- KOLOR OPRAW  
WH - oprawa w kolorze białym

