

Inowrocław ul. Cymsa 12 / 1,2,3 klatka

3 szt drzwi wewnętrzne w wejściach do klatek schodowych

Drzwi wewnętrzne aluminiowe izolowane ciepłem o współczynniku przenikalności nie większym niż $U = 1,3$, w wejściu do klatki schodowej w budynku mieszkalnym, profile ciepłe systemu Aluprof, kolor profili RAL 8017

Wyposażenie

- szyby zespolone dwuskrzyniowe bezpieczne górną, dolną wypełnienie z płyty izolowanej, - górną oszklone
- szkło o budowie **$U=1.0 \ 33.1/20/4$**
- 5 szt. zawiasów z możliwością regulacji (3 szt. w skrzydle czynnym , 2 szt. w skrzydle biernym)
- niski próg,
- zamek wpuszczany z rolką (posiadający regulację wysuwu rolki) , wkładka uniwersalna (3 szt.kluczy)
- samozamykacz
- 2 szt. rygle
- pochwyt antaba od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- w dolnej części drzwi zamontować (2 szt) kratki odpowierdzające 140 mm x 140 mm

Obróbka – uzupełnienie uszkodzonych tynków i odtworzenie powłok malarskich

Należy wykonać pomiary z natury

